

Teclados LCD serie DS7447V2

www.boschsecurity.es



- ▶ Volumen, brillo de pantalla y contraste de pantalla ajustables
- ▶ Etiqueta de instrucciones accesible
- ▶ Teclas de emergencia programables

El DS7447V2 es un teclado alfanumérico de cuatro hilos con pantalla de cristal líquido (LCD) que funciona con los paneles de control serie DS7060, DS7080iP-32, DS7200 y DS7400Xi. Admite todas las funciones del sistema. Este teclado es necesario para realizar la programación del panel de control localmente.

Funciones básicas

Pantalla y volumen ajustables

Ajuste el volumen de los sonidos que no son la alarma, el brillo y el contraste de la pantalla en el teclado.

Etiqueta de instrucciones accesible

Las instrucciones básicas para el usuario se encuentran en un dispositivo extraíble que puede instalar a la izquierda o derecha.

Teclas de emergencia programables

Las tres teclas sin marcar de la fila inferior del teclado son programables como tecla de emergencia de incendios, tecla de emergencia especial y tecla de pánico. Se incluyen etiquetas adhesivas.

Certificados y homologaciones

Todos los modelos de teclado DS7447V2: EN50131-1, grados 1, 2 y 3

Teclado DS7447V2-FRA: Número de certificación NF A2P tipo 2: 122000076-01

Región	Certificación	
Europa	CE	2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD); 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment [-EXP, -SWE, -FRA, -BEL, -NL, -HU]
Bélgica	INCERT	B-509-0004/c

Planificación

Información de compatibilidad

Paneles de control Series DS7060, DS7080iP-32, DS7400Xi, DS7200

Consideraciones de cableado y montaje

La longitud del cable entre el teclado y el panel de control no puede exceder los 305 m (1.000 pies). No monte el teclado en el exterior.

Número de teclados	Tipo de cable	Distancia del teclado del panel de control
Hasta dos	Sin blindaje, cuatro cables, 0,8 mm (22 AWG)	Hasta 305 m (1.000 pies)
Hasta tres	Sin blindaje, cuatro cables, 1,2 mm (18 AWG)	Hasta 305 m (1.000 pies)

Piezas incluidas

Cant.	Componente
1	Conjunto de teclado
1	Porta-tarjetas de información
2	Tarjetas de información
1	Núcleo de ferrita con instrucciones de instalación
1	Documentación: Manual de instalación

Especificaciones técnicas

Consideraciones medioambientales

Humedad relativa:	Del 5% al 93% a +32°C (+90°F), sin condensación
Temperatura (en funcionamiento):	De 0 °C a +50 °C (de +32 °F a +122 °F)

Requisitos de alimentación

Consumo de corriente:	95 mA en reposo; 200 mA máx. (con el volumen del altavoz y la retroiluminación activados)
Tensión (funcionamiento):	12 VCC

Características del producto

Dimensiones:	12 cm x 21 cm x 2 cm (4,6 pulg. x 8,2 pulg. x 0,8 pulg.)
Peso:	439 g (15,5 oz)

Información sobre pedidos

Teclado LCD DS7447V2-EXP

Pantalla LCD alfanumérica de 4 hilos que ofrece controles de volumen, controles de brillo de la pantalla, controles de contraste de la pantalla y tres teclas de emergencia programables. Admite todas las funciones de las series DS7060, DS7080iP-32, DS7200 y de los paneles de control serie DS7400Xi. Número de pedido **DS7447V2-EXP**

Teclado LCD DS7447V2-BEL

Pantalla LCD alfanumérica de 4 hilos que ofrece controles de volumen, controles de brillo de la pantalla, controles de contraste de la pantalla y tres teclas de emergencia programables. Admite todas las

funciones de las series DS7060, DS7080iP-32, DS7200 y de los paneles de control serie DS7400Xi. Para uso en Bélgica.

Número de pedido **DS7447V2-BEL**

Teclado LCD DS7447V2-DK

Para uso en Dinamarca. Incluye controles de volumen, controles de contraste y brillo de pantalla y tres teclas de emergencia programables.

Número de pedido **DS7447V2-DK**

Teclado LCD DS7447V2-FI

Para uso en Finlandia. Incluye controles de volumen, controles de contraste y brillo de pantalla y tres teclas de emergencia programables.

Número de pedido **DS7447V2-FI**

Teclado LCD DS7447V2-FRA

Pantalla LCD alfanumérica de 4 hilos que ofrece controles de volumen, controles de brillo de la pantalla, controles de contraste de la pantalla y tres teclas de emergencia programables. Admite todas las funciones de las series DS7060, DS7080iP-32, DS7200 y de los paneles de control serie DS7400Xi. Para uso en Francia. Número de certificación NF A2P tipo 2: 122000076-01.

Número de pedido **DS7447V2-FRA**

Teclado LCD DS7447V2-DE

Para uso en Alemania. Incluye controles de volumen, controles de contraste y brillo de pantalla y tres teclas de emergencia programables.

Número de pedido **DS7447V2-DE**

Teclado LCD DS7447V2-GR

Para uso en Grecia. Incluye controles de volumen, controles de contraste y brillo de pantalla y tres teclas de emergencia programables.

Número de pedido **DS7447V2-GR**

Teclado LCD DS7447V2-HU

Pantalla LCD alfanumérica de 4 hilos que ofrece controles de volumen, controles de brillo de la pantalla, controles de contraste de la pantalla y tres teclas de emergencia programables. Admite todas las funciones de las series DS7060, DS7080iP-32, DS7200 y de los paneles de control serie DS7400Xi. Para uso en Hungría.

Número de pedido **DS7447V2-HU**

Teclado LCD DS7447V2-IT

Para uso en Italia. Incluye controles de volumen, controles de contraste y brillo de pantalla y tres teclas de emergencia programables.

Número de pedido **DS7447V2-IT**

Teclado LCD DS7447V2-NL

Pantalla LCD alfanumérica de 4 hilos que ofrece controles de volumen, controles de brillo de la pantalla, controles de contraste de la pantalla y tres teclas de emergencia programables. Admite todas las funciones de las series DS7060, DS7080iP-32, DS7200 y de los paneles de control serie DS7400Xi. Para uso en Holanda.

Número de pedido **DS7447V2-NL**

Teclado LCD DS7447V2-NOR

Para uso en Noruega. Incluye controles de volumen, controles de contraste y brillo de pantalla y tres teclas de emergencia programables.

Número de pedido **DS7447V2-NOR**

Teclado LCD DS7447V2-SPA

Pantalla LCD alfanumérica de 4 hilos que ofrece controles de volumen, controles de brillo de la pantalla, controles de contraste de la pantalla y tres teclas de emergencia programables. Admite todas las funciones de las series DS7060, DS7080iP-32, DS7200 y de los paneles de control serie DS7400Xi. Para uso en España.

Número de pedido **DS7447V2-SPA**

Teclado LCD DS7447V2-SWE

Pantalla LCD alfanumérica de 4 hilos que ofrece controles de volumen, controles de brillo de la pantalla, controles de contraste de la pantalla y tres teclas de emergencia programables. Admite todas las funciones de las series DS7060, DS7080iP-32, DS7200 y de los paneles de control serie DS7400Xi. Para uso en Suecia.

Número de pedido **DS7447V2-SWE**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com